

## DACHPROTECT Formband

### Produktdatenblatt



#### Funktion

Das DACHPROTECT Formband wird bei Herstellung der einlagigen DACHPROTECT EPDM Flachdachabdichtung für Detailarbeiten verwendet. Es werden Innen- und Außenecken (alle Winkel möglich), Übergänge und Dachdurchdringungen, Lichtkuppeln, Solarbefestigungen, Schornsteinabschlüsse, Vertikalstöße an der Attika sowie T-Stöße damit abgedichtet, indem die sich ergebenden Kapillaren überdeckt werden.

#### Beschreibung

Das DACHPROTECT Formband ist teilvulkanisiertes, extrem dehnfähiges EPDM mit aufkaschiertem Nahtmaterial. Es ist dehnfähig, leicht formbar und hoch anpassungsfähig an nahezu jede gewünschte Form. Es ist nicht auf PVC-Dachbahnen und für stark beanspruchte Bereiche geeignet.

Das Formband wird zusammen mit der DACHPROTECT EPDM Aktivierung verwendet. Es lässt sich von Hand auf dem jeweiligen Untergrund anformen. Die Nahtfüging der DACHPROTECT EPDM Dachbahn erfolgt mit der Aktivierung als Kaltfügen naht durch Vernetzung. Die Kaltnahtfüging findet ohne offene Flamme statt. Mit der Zeit geht das unvulkanisierte Nahtmaterial mit der EPDM-Dachbahn auf Molekülebene eine Verbindung ein, die auf Verkettung der Molekülketten basiert. Die Verbindung stellt eine dauerhaft sichere Abdichtung dar und ist erheblich haltbarer als eine Klebeverbindung, die ausschließlich auf Haftung beruht. Die Nähte sind wasserdicht und kraftschlüssig. Die Abdichtung an Details ist maximal zweilagig. Die Detailbereiche bleiben flexibel, das Formband sollte jedoch nicht ständigen Dehnungen ausgesetzt werden.

#### Maße

Breite: 300 mm

Stärke: 2,3 mm

Länge: bis 15 m

### **Lagerung**

Das DACHPROTECT Formband muss trocken zwischen 15 °C und 25 °C gelagert werden. Es ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.

### **Haltbarkeit**

Bitte beachten Sie die Angabe zur garantierten Funktion auf der Verpackung. Unter den oben genannten Lagerbedingungen beträgt die garantierte Funktionsfähigkeit bis 3 Monate nach Lieferdatum.

### **Verarbeitungshinweise**

Informationen zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt Verarbeitungshinweise DACHPROTECT Formband sowie dem DACHPROTECT HANDBUCH EPDM-DACHSYSTEM und dem Verarbeitungsvideo unter <https://www.youtube.com/user/HanseBaustoffe>.

### **Sicherheitshinweise**

Längerer Hautkontakt mit DACHPROTECT Formband sollte vermieden werden. Bei versehentlichem Hautkontakt betroffene Stelle gründlich mit Wasser und Seife waschen.