

QuickSeam FormFlash

1. Beschreibung

QuickSeam FormFlash besteht aus 229 mm (9") oder 305 mm (12") Bändern aus unvernetztem EPDM mit einer werkseitig aufkaschierten Rückseite aus QuickSeam Material. Die Bänder sind für die Anschlüsse an Innen- und Außenecken, Rohranschlüsse, und andere in den Spezifikationen und Details von Firestone dargestellten Detailausbildungen vorgesehen.

2. Vorbereitung

Die EPDM-Oberflächen und/oder Verklebungsflächen müssen mit QuickPrime Plus unter Verwendung von QuickScrubber oder QuickScrubber Plus mit Langstiel und Schwämmchenvorbehandelt werden. Die Anwendung von anderen Produkten ist nicht zulässig. Bringen Sie das Produkt wieder auf Raumtemperatur, wenn es vorher über einen längeren Zeitraum Temperaturen von weniger als 15 °C ausgesetzt war.

3. Verarbeitung

An bewölkten Tagen mit einer Umgebungstemperatur von weniger als 15 °C wird die Verwendung eines Heißluftgeräts empfohlen, um das FormFlash vorzuwärmen und um eine gute Verformbarkeit zu gewährleisten. An sonnigen Tagen ist normalerweise ein Vorwärmen des Produktes nicht erforderlich. QuickSeam FormFlash muss entsprechend der Details und Spezifikationen von Firestone verarbeitet werden.

4. Verbrauch

Entsprechend der Länge des jeweiligen Details

5. Eigenschaften

Technisch	EPDM Trägermaterial	QuickSeam Band
• Basis	EPDM	Gummipolymer
• Farbe	Schwarz	Schwarz
• Lösemittel	Keine	Keine
• Feststoffgehalt (%)	100	100
• Zustand	Unvernetzt	Vernetzt
• Stärke (mm)	1,6	0,6
• Breite (mm)	229 - 305	235 - 311

6. Verpackung / Lagerung / Lagerfähigkeit

Verpackung: 15,2 m (50') Rollen, 2 Rollen pro Karton (9'') bzw. eine Rolle pro Karton (12'').

Hinweis: QuickSeam QuickScrubber und/oder QuickScrubber Plus Griffe und Schwämmchen sind jedem Karton beige packt. Die Mengen variieren entsprechend dem QuickSeam Produkt.

Lagerung: Lagern Sie das Material in ungeöffneten Originalbehältern bei 15 °C bis 25 °C. Schützen Sie das Material bis zu seinem Einbau vor direktem Sonnenlicht.

Lagerfähigkeit: 12 Monate, wenn wie oben beschrieben gelagert. Überprüfen Sie das Herstellungsdatum auf jeder Rolle. Die Lagerfähigkeit verringert sich, wenn das Material höheren Temperaturen ausgesetzt worden ist.

Teichfolie.de

Verfügbarkeit und Vertrieb:

Verfügbar: Meterware

Vertrieb durch: Teichfolie & Teichfilter TM GmbH
Fichtenweg 6
76646 Bruchsal
www.teichfolie.de

www.TEICHFOLIE.de

Ihr Online-Shop in Sachen Teich